FICHE TECHNIQUE

ROSTAING

ALUWELD-GA

PROTECTION CHALEUR

- Opérations de soudure
- Manutention à proximité de fours
- Aciérie, cimenterie, fonderie, verrerie

CE

EN 388 — 3244X

EN 407 — 413444

EN 12477 Type A

AET N°0075/011/62/06/19/1819 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 **9** **10** **11** 12

COMPOSITION

Paume Cuir croûte de bovin traité anti-chaleur
Dos Tissu aluminisé
Doublure gant Molleton laine/coton
Manchette Cuir façon velours, paume doublée toile coton et dos doublé molleton laine/coton
Longueur totale 40 cm

ENTRETIEN

CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 gants / Carton de 40 gants

REV012022

Résistance aux projections de métal liquide

Dos aluminisé

Confort & souplesse

Résistance à la chaleur

Isolation thermique :
100 °C pendant 15 secondes minimum

Cuir traité anti-chaleur

Résistance à l'abrasion

Niveau 4 obtenu en paume

Protection de l'avant bras

Manchette
20 cm

ROSTAING 17 Av. Charles de Gaulle - 01800 Villieu - FRANCE
Tél +33(0)474 460 710 - Fax +33(0)474 613 443